

[Logo] MPA-NRW

Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen

Badania – Nadzór - Certyfikacja

Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych

0432-CPR-00500-01

Wersja 03

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 roku (Rozporządzenie o wyrobach budowlanych - CPR), niniejszy certyfikat dotyczy wyrobów budowlanych:

materiały do izolacji termicznej z luźnych, niezwiązanych włókien celulozowych, zgodnych z Załącznikiem

wprowadzanych do obrotu pod nazwą lub znakiem firmowym przez:

Dämmstatt GmbH

Markgrafendamm 16,

10245 Berlin

(Niemcy)

i produkowanych w zakładzie produkcyjnym w:

Dämmstatt GmbH

Markgrafendamm 16,

10245 Berlin

Niniejszy certyfikat potwierdza, że wszystkie postanowienia dotyczące oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych, określone w:

ETA-04/0080 z dn. 10.03.2020

oraz w:

EAD 040138-01-1201

właściwe dla Systemu 1 dla określonych w Europejskiej Ocenie Technicznej właściwości użytkowych są stosowane, oraz że wdrożona przez Producenta Zakładowa Kontrola Produkcji podlega stałej ocenie, aby zapewnić

stałość właściwości użytkowych wyrobu budowlanego.

Niniejszy certyfikat został wydany po raz pierwszy w dniu 31.07.2018 r. i pozostaje ważny do dn. 05.03.2026, dopóki ani ETA, EAD, wyrób budowlany, metody oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych, ani warunki wytwarzania w zakładzie produkcyjnym nie ulegną istotnej zmianie lub dopóki nie zostanie zawieszony lub wycofany przez jednostkę certyfikującą wyrób.

Dortmund, 06.03.2023

z up.: [Podpis nieczytelny]

Mgr inż. Niclas Möllmann

Kierownik Działu Certyfikacji

Niniejszy certyfikat zawiera 1 Stronę i 1 Załącznik.

Niniejszy certyfikat zastępuje Certyfikat nr 0432-CPR-00500 z dn. 23.03.2020 r., wersja 02.

[Logo] Dakks nr akredytacji D-ZE-11142-01-00

[Stopka]

Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen • Marsbruchstraße 186 • 44287 Dortmund • Telefon +49 (0)231 4502-0 • Telefax +49 (0)231 458549 •

MPA NRW Brandprüfzentrum Erwitte • Auf den Thränen 2 • 59597 Erwitte • Telefon +49 (0)2943 897-0 • Telefax +49 (0)2943 897-89 •

• E-Mail: info@mpanrw.de • www.mpanrw.de •

[Koniec 1 strony dokumentu]

[Logo] MPA-NRW

Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen

Badania – Nadzór - Certyfikacja

Materiały do izolacji termicznej z włókien celulozowych luzem
 firmy Dämmstatt GmbH, Markgrafendamm 16, 10245 Berlin

DÄMMSTATTs CI 040, KLIMA-TEC-FLOCK, biocell, DÄMMSTATTSs CI Dammschüttung, DAEMMSTATT D, Isocell D, Trendisol D, Dobry-Ekovilla D, Isocell P, Isocell for you	B-s2,d0	Wbudowana gęstość objętościowa: 25 kg/m ³ do 65 kg/m ³ Grubość izolacji ≥ 100 mm, aplikacja pomiędzy lub na podłożach drewnopochodnych lub innych, odpowiednich dla warunków zastosowania, o następujących właściwościach:
		płyty o: - gęstości objętościowej ≥ (680±50)kg/m ³ grubości ≥ 12 mm ± 2 mm, reakcji na ogień : minimum klasa D-s2, d0 ; lub - gęstości objętościowej ≥ (1800±200)kg/m ³ grubości ≥ 6 mm ± 1 mm, reakcji na ogień: klasa A1/ A2-s2, d0; lub - gęstości objętościowej ≥ (870±50)kg/m ³ grubości ≥ 11 mm ± 2 mm, reakcji na ogień: klasa A1/ A2-s2, d0.
DÄMMSTATTs CI 040 bf, KLIMA-TEC-FLOCK bf, biocell bf, DÄMMSTATTSs CI Dämmeschüttung bf, DÄMMSTATT D bf, Isocell D bf, Trendisol D bf, Dobry-Ekovilla D bf	B-s2,d0	Wbudowana gęstość objętościowa: 25 kg/m ³ do 65 kg/m ³ Aplikacja między lub na podłożach o klasie reakcji na ogień A1 lub A2-s1, d0, zg. z EN 13501-1, Gęstość objętościowa podłoża ≥ 650 kg/m ³ Grubość izolacji ≥ 40 mm ----- Wbudowana gęstość objętościowa: 25 kg/m ³ do 65 kg/m ³ Aplikacja między lub na podłożach drewnopochodnych o grubości ≥ (12±2) mm, Gęstość objętościowa płyt ≥ 510 kg/m ³ Grubość izolacji ≥ 180 mm
	C-s2, d0	Wbudowana gęstość objętościowa: 25 kg/m ³ do 65 kg/m ³ Aplikacja między lub na podłożach drewnopochodnych o grubości płyty ≥ (12±2) mm Gęstość objętościowa płyt ≥ 510 kg/m ³ Grubość izolacji ≥ 100 mm, < 180 mm

[Stopka:]

Zał. 1 z 1

Strona 1 z 1

Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych 0432-CPR-00500-01 (Wersja: 03) z dn.
06.03.2023

Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen • Marsbruchstraße 186 • 44287 Dortmund • Telefon
+49 (0)231 4502-0 • Telefax +49 (0)231 458549 •

MPA NRW Brandprüfzentrum Erwitte • Auf den Thränen 2 • 59597 Erwitte • Telefon +49
(0)2943 897-0 • Telefax +49 (0)2943 897-89 •

• E-Mail: info@mpanrw.de • www.mpanrw.de •

[Koniec 2 strony dokumentu]